

Descriere

DYSO este o membrana flexibilă pentru decuplarea finisajului ceramic în spații interioare. Potrivit și pentru spații exterioare, atata timp cât se adaugă membrana de hidroizolații **DRY80**.

Compus dintr-un strat de elastomer construit sub forma unei celule închise, astfel încât să absoarbă mișcările orizontale ale suportului. Acoperita cu fibre de polipropilenă, pentru o aderență optimă cu adeziv tip C2 S1 / S2, utilizat la montaj.

Membrana **DYSO** decuplează finisajul de suport și neutralizează tensiunile care apar între cele două, derivate din diferitele mișcări. Membrana absoarbe, de asemenea, fisurile și previne transmiterea acestora către stratul ceramic.

Referință	Denumire	Tip ambalare
544017761	DYSO 7,5	Rola de 1,5 x 5 m (7,5 m ²)
544016405	DYSO 15	Rola de 1,5 x 10 m (15 m ²)
544017778	DYSO 30	Rola de 1,5 x 20 m (30 m ²)



Caracteristici	Metoda de testare	Valoare
Grosime	UNE EN 1849-2	1 mm
Greutate	UNE EN 1849-2	330 g/m ²
L Forta max.	UNE EN 12311-2 A	200 N/50 mm ²
T Forta max.	UNE EN 12311-2 A	129 N/50 mm ²
L Alungirea la rupere Lo (inițial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	93 %
T Alungirea la rupere Lo (inițial: 100 mm)	UNE EN 12311-2 A	115 %
L Alungirea la tracțiune maximă	UNE EN 12311-2 A	192 mm
T Alungirea la tracțiune maximă	UNE EN 12311-2 A	214 mm

Depozitare

Se depozitează în ambalajul original, închis, ferit de umezeala, într-un spațiu ventilat corespunzător, la o temperatură maximă de 30°C. A se feri de expunerea directă la soare.

Nº PATENTE: ES2722107 (A1) - 2019-08-07 DECOUPLING SHEET